

ROURA[®] Clau

CLAU es una baliza decorativa de estructura liviana, diseñada para proporcionar una iluminación peatonal de 360°. Su versatilidad permite combinar distintas alturas, abriendo un abanico de posibilidades para crear el ambiente y los efectos visuales deseados en cualquier entorno, desde jardines hasta paseos urbanos.

CLAU is a decorative bollard with a lightweight structure, designed to provide 360° pedestrian lighting. Its versatility allows for multiple height combinations, opening up a wide range of possibilities to create the desired ambiance and visual effects in any setting—from gardens to urban promenades.

Características eléctricas Electrical characteristics

Consumo / Power: LED: configurable hasta 10W
LED: configurable up to 10W
Tensión de entrada / Mains voltage: 220-240V 50-60 Hz
Protección eléctrica / SPD: 10kA/10kV
Clase eléctrica / Isolation classification: Clase I, Clase II
Factor de potencia / Power factor: >0,95

Características lumínicas Light characteristics

Fuente de luz / Light source: LED HE (alta eficiencia/ high-efficiency)
LED HD (alta definición / high-definition)
Cantidad de LEDs / Qty. of LEDs: 4 LEDs
TC: 2700K, 3000K, 4000K
IRC / CRI: >70 (HE), >80(HD)
Vida útil / Lifetime: L90B10 100000hrs 25°C 350mA
T° de funcionamiento / Operating T°: de -20°C a 50°C
Regulación / Dimming control: 1-10V, DALI, Telegestión IoT, autónoma
5 niveles, sensor de movimiento.
1-10V, DALI, IoT remote management, 5-level autonomous dimming, motion sensor.



Materiales Materials

Materiales / Materials: Acero tubular EN10219 S235JR
Tubular steel EN 10219 S235JR
Grado de protección IP/IK / IP/IK protection rating: IP67 / IK10
Base / Base: Ø30mm
Anclaje / Anchoring: Mediante placa de asiento con centros 150x150mm con 4 pernos M16x400mm
By means of a base plate with 150x150 mm centres and 4 M16x400 mm bolts
Acabado / Finishing: Galvanizado por inmersión en caliente según EN ISO 1461:1999. Opcional: imprimación epoxi 2 componentes y pintura poliuretano.
Hot-dip galvanized according to EN ISO 1461:1999. Optional: 2-component epoxy primer and polyurethane paint.
Color / Colour: Negro forja / marrón tipo corten / RAL bajo demanda
Forge black/ Corten-style brown / RAL colours available on request
Peso / Weight: 4kg

Opciones / Options



Custom



RAL 1013



900 Sablé



2525 Sablé



3m.

2m.

1m.

