

ROURA[®]

San Sebastián

Columna clásica de aspecto imponente, que aporta gran singularidad al entorno. Puede construirse incorporando una fuente en la misma base de la columna.

Classic column with an imposing appearance that adds strong character to its surroundings. It can be built incorporating a fountain at the base of the column.



Optional

Características generales / General features

Materiales / Materials: Piezas centrales de fundición de hierro EN1561:1997 EN-GJL-200. Brazos, leones y adornos de fundición de aluminio L-2560
Central pieces made of cast iron EN-GJL-200 (EN 1561:1997).
Arms, lions and decorative elements in cast aluminium L-2560.

Altura / Height: 6000mm

Puerta de registro / Access door: Enrasada de 360x150mm (2 uds)

Flush-mounted 360x150 mm (2 units)

Acabado / Finish: Imprimación epoxi 2 componentes y pintura poliuretano

Two-component epoxy primer and polyurethane paint

Color / Colour: Negro forja / RAL bajo demanda

Forge black / RAL colours available on request

Norma / Norm: EN 40-5



Características columnas / Column specifications

Altura / Height: 6000mm

Base / Base: 870x870x945mm

Peana / Pedestal: 1000x1000x1000mm a definir por el

proyectista y a construir por el cliente. Puede ser de piedra granítica, obra vista, hormigón, mármol,...

1000x1000x1000mm to be defined by the designer and constructed by the client. It may be made of granite stone, exposed brickwork, concrete, marble, etc.

Vuelo brazo / Overhanging arm: 900mm

Anclaje / Anchoring: Mediante placa de asiento con centros a 650x650mm. 4 pernos M27x1800mm

Base plate with 650x650 mm bolt centre spacing. 4 x M27x1800 mm anchor bolts.

Fijación de luminaria / Suspensión: Suspended

Luminaire mounting: Suspended

Opciones / Options: Posibilidad de montar sobre peana de obra civil. Disposición para 5 o 9 puntos de luz

Possibility to mount on a civil works pedestal. Configuration available for 5 or 9 light points.

7m. _____

6m. _____

5m. _____

4m. _____

3m. _____

2m. _____

1m. _____

