


ROURA[®] Log



Sistema de estilo funcional con embellecedor de fundición de hierro de base en diferentes alturas, que permite solucionar las necesidades de la instalación. Ofrece una gran versatilidad, pues permite iluminar desde viales reducidos y jardines públicos, hasta grandes vías y avenidas.

Functional styling system provided with a cast iron trim with different heights base that solves installation needs. It offers a great versatility, thus allows illuminating narrow roads and public gardens, as well as large roads and avenues.



Características Characteristics

Log S

Materiales Materials:	Columna y brazos de acero estructural tubular EN10219 S235JRH Base de fundición de hierro EN1561:1997 EN-GJL-200 Structural steel tube EN10219 S235JRH Base: Cast iron N1561:1997 EN-GJL-200
Altura Height:	5000mm
Tramo 1 Stretch 1:	Ø120x5000mm
Tramo 2 Stretch 2:	-
Funda exterior:	Base L Ø260x1900mm
Outer Sheath:	Base S Ø260x1000mm
Vuelo del brazo	
Bracket projection:	500mm
Anclaje Anchorage:	Mediante placa de asiento con centros a 210x210mm 4 pernos M16x450mm Flange plate with holes distance 210x210mm 4 anchor bolts M16x450mm
Fijación luminaria:	Terminación Ø60x100mm
Luminaire fixing:	Ø60x100mm
Puerta de registro:	Enrasada de 295x170mm
Door opening:	Flush 295x170mm
Acabado Finishing:	Galvanizado por inmersión en caliente según EN ISO 1461:1999 Imprimación epoxi 2 componentes y pintura poliuretano Hot galvanized EN ISO 1461:1999 2 components epoxy primer and polyurethane paint
Color Colour:	Negro forja o gama RAL Black or RAL colour
Norma Norm:	EN 40-5

Log L

Materiales Materials:	Columna y brazos de acero estructural tubular EN10219 S235JRH Base de fundición de hierro EN1561:1997 EN-GJL-200 Structural steel tube EN10219 S235JRH Base: Cast iron N1561:1997 EN-GJL-200
Altura Height:	10000mm
Tramo 1 Stretch 1:	Ø152x6000mm
Tramo 2 Stretch 2:	Ø133x4000mm
Funda exterior:	Base L Ø260x1900mm
Vuelo del brazo	
Bracket projection:	1100mm
Anclaje Anchorage:	Mediante placa de asiento con centros a 300x300mm 4 pernos M20x600mm Flange plate with holes distance 300x300mm 4 anchor bolts M20x600mm
Fijación luminaria:	Terminación Ø60x100mm
Luminaire fixing:	Ø60x100mm
Puerta de registro:	Enrasada de 295x170mm
Door opening:	Flush 295x170mm
Acabado Finishing:	Galvanizado por inmersión en caliente según EN ISO 1461:1999 Imprimación epoxi 2 componentes y pintura poliuretano Hot galvanized EN ISO 1461:1999 2 components epoxy primer and polyurethane paint
Color Colour:	Negro forja o gama RAL Black or RAL colour
Norma Norm:	EN 40-5

